

BAR43S

SCHOTTKY DIODE 肖特基二極管

■ FEATURES 特點

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|---|-----------------------------------|---------------|---------|
| Power dissipation 耗散功率 | P _D (Ta=25°C) | 225 | mW |
| Forward Current 正向電流 | I _F | 200 | mA |
| Reverse Voltage 反向電壓 | V _R | 30 | V |
| Junction and Storage Temperature 結溫和儲藏溫度 | T _J , T _{stg} | -55 to +150°C | |

■ DEVICE MARKING 打標

BAR43S=DA5

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(TA=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Min 最小值 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|---|-------------------|------------|---------------------------------|------------|
| Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 (IR=10uA) | V _(BR) | 30 | — | V |
| Reverse Leakage Current 反向漏電流 (VR=25V) | I _R | — | 2 | uA |
| Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 I _F =0.1mA I _F = 1mA I _F = 10mA I _F = 30mA I _F =100mA | V _F | | 240 320 400 500 800 | mV |
| Diode Capacitance 二極體電容 (V _R =1V, f=1MHz) | C _D | — | 10 | pF |
| Reverse Recovery Time 反向恢復時間 | T _{rr} | — | 5 | nS |

■ SOT-23 INTERNAL CONFIGURATION 內部結構

