

## SWITCHING DIODE 開關二極管 BAS21A

### ■FEATURES 特點

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Max 最大值	Unit 單位
Power dissipation 耗散功率	P <sub>D</sub> (Ta=25°C)	225	mW
Forward Current 正向電流	I <sub>F</sub>	200	mA
Reverse Voltage 反向電壓	V <sub>R</sub>	250	V
Junction and Storage Temperature 結溫和儲蓄溫度	T <sub>J</sub> , T <sub>stg</sub>	150°C, -55to+150°C	

### ■DEVICE MARKING 打標

BAS21A=JS2

### ■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

(TA=25°C unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Max 最大值	Unit 單位
Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 (IR=100uA)	V(BR)	250	—	V
Reverse Leakage Current 反向漏電流 (VR=200V)	I <sub>R</sub>	—	1	uA
Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 I <sub>F</sub> =100mA I <sub>F</sub> =200mA	V <sub>F</sub>	—	1.0 1.25	V
Diode Capacitance 二極體電容 (V <sub>R</sub> =0V, f=1MHz)	C <sub>D</sub>	—	8	pF
Reverse Recovery Time 反向恢復時間	T <sub>rr</sub>	—	50	nS

### ■SOT-23 INTERNAL CONFIGURATION 內部結構

