



SWITCHING DIODE 開關二極管 BAV23S

■FEATURES 特點

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|---|-----------------------------|--------------------|---------|
| Power dissipation 耗散功率 | $P_D(T_a=25^\circ\text{C})$ | 250 | mW |
| Forward Current 正向電流 | I_F | 200 | mA |
| Reverse Voltage 反向電壓 | V_R | 200 | V |
| Junction and Storage Temperature 結溫和儲蓄溫度 | T_J, T_{stg} | 150°C, -65to+150°C | |

■DEVICE MARKING 打標

BAV23S=KL31

■ELECTRICAL CHARACTERISTICS 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊说明，溫度為 25°C)

| Characteristic 特性參數 | Symbol 符號 | Min 最小值 | Max 最大值 | Unit 單位 |
|---|--------------|------------|-------------|------------|
| Reverse Breakdown Voltage 反向擊穿電壓 ($I_R=100\mu\text{A}$) | $V_{(BR)}$ | 200 | — | V |
| Reverse Leakage Current 反向漏電流 ($V_R=200\text{V}$) | I_R | — | 100 | nA |
| Forward Voltage(Test Condition)正向電壓 $I_F=100\text{mA}$ $I_F=200\text{mA}$ | V_F | — | 1.0 1.25 | V |
| Diode Capacitance 二極體電容 ($V_R=0\text{V}$, $f=1\text{MHz}$) | C_D | — | 5 | pF |
| Reverse Recovery Time 反向恢復時間 | T_{rr} | — | 50 | nS |

■SOT-23 INTERNAL CONFIGURATION 內部結構

