

N-channel 30V, 40A, TO-252 Power MOSFET 功率場效應管

■Features 特點

Low on-resistance and maximum DC current capability 低導通電阻和最大直流電流能力

Super high density cell design 超高元胞密度設計

$R_{DS(ON)} < 10\text{m}\Omega @ V_{GS} = 10\text{V}$

$R_{DS(ON)} < 17\text{m}\Omega @ V_{GS} = 4.5\text{V}$


■Applications 應用

Power Management 電源管理

PWM Applications 脉寬調制

Load Switch 負載開關應用

■Internal Schematic Diagram 內部結構



■Absolute Maximum Ratings 最大額定值

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Rating 額定值	Unit 單位
Drain-Source Voltage 漏極-源極電壓	BV_{DSS}	30	V
Gate- Source Voltage 柵極-源極電壓	V_{GS}	± 20	V
Drain Current (continuous)漏極電流-連續	I_D (at $T_C = 25^\circ\text{C}$)	40	A
Drain Current (pulsed)漏極電流-脉冲	I_{DM}	160	A
Total Device Dissipation 總耗散功率	P_{TOT} (at $T_C = 25^\circ\text{C}$)	40	W
Thermal Resistance Junction-Case 热阻	$R_{\Theta JC}$	3	$^\circ\text{C}/\text{W}$
Junction/Storage Temperature 結溫/儲存溫度	T_J, T_{stg}	-55~150	$^\circ\text{C}$

■ Electrical Characteristics 電特性

($T_A=25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted 如無特殊說明，溫度為 25°C)

Characteristic 特性參數	Symbol 符號	Min 最小值	Typ 典型值	Max 最大值	Unit 單位
Drain-Source Breakdown Voltage 漏極-源極擊穿電壓($I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$)	BV_{DSS}	30	—	—	V
Gate Threshold Voltage 柵極開啓電壓($I_D=250\mu\text{A}, V_{GS}=V_{DS}$)	$V_{GS(\text{th})}$	1	1.5	2.5	V
Zero Gate Voltage Drain Current 零柵壓漏極電流($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=30\text{V}$)	I_{DSS}	—	—	1	μA
Gate Body Leakage 柵極漏電流($V_{GS}=\pm 20\text{V}, V_{DS}=0\text{V}$)	I_{GSS}	—	—	± 100	nA
Static Drain-Source On-State Resistance 靜態漏源導通電阻($I_D=20\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$) ($I_D=10\text{A}, V_{GS}=4.5\text{V}$)	$R_{\text{DS}(\text{ON})}$	—	7.6 11	10 17	$\text{m}\Omega$
Source Drain Current 源極-漏極電流	I_{SD}	—	—	40	A
Diode Forward Voltage Drop 內附二極管正向壓降($I_{\text{SD}}=20\text{A}, V_{GS}=0\text{V}$)	V_{SD}	—	—	1.2	V
Input Capacitance 輸入電容 ($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=15\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_{ISS}	—	1000	—	pF
Common Source Output Capacitance 共源輸出電容($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=15\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_{OSS}	—	140	—	pF
Reverse Transfer Capacitance 回饋電容($V_{GS}=0\text{V}, V_{DS}=15\text{V}, f=1\text{MHz}$)	C_{RSS}	—	100	—	pF
Total Gate Charge 柵極電荷密度 ($V_{DS}=25\text{V}, I_D=12\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$)	Q_g	—	23	—	nC
Gate Source Charge 柵源電荷密度 ($V_{DS}=25\text{V}, I_D=12\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$)	Q_{gs}	—	4	—	nC
Gate Drain Charge 柵漏電荷密度 ($V_{DS}=25\text{V}, I_D=12\text{A}, V_{GS}=10\text{V}$)	Q_{gd}	—	7	—	nC
Turn-On Delay Time 開啓延遲時間 ($V_{DS}=15\text{V}, I_D=15\text{A}, R_{\text{GEN}}=3.3\Omega, V_{GS}=10\text{V}$)	$t_{d(\text{on})}$	—	7	—	ns
Turn-On Rise Time 開啓上升時間 ($V_{DS}=15\text{V}, I_D=15\text{A}, R_{\text{GEN}}=3.3\Omega, V_{GS}=10\text{V}$)	t_r	—	23	—	ns
Turn-Off Delay Time 關斷延遲時間 ($V_{DS}=15\text{V}, I_D=15\text{A}, R_{\text{GEN}}=3.3\Omega, V_{GS}=10\text{V}$)	$t_{d(\text{off})}$	—	30	—	ns
Turn-On Fall Time 開啓下降時間 ($V_{DS}=15\text{V}, I_D=15\text{A}, R_{\text{GEN}}=3.3\Omega, V_{GS}=10\text{V}$)	t_f	—	5	—	ns

■DIMENSION 外形封裝尺寸

Unit 單位:mm 毫米

